

## Doppel-Lenkrolle mit Radfeststeller

kontakt@storjohann-kiel.de  
www.rollenplaner.de



- 35 - 50kg
- Durchmesser 50 - 65mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad, Gleitlager
- Lauffläche für alle Böden
- elektrisch leitfähig

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	16R SXI 065 A03-10 GS	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	65
	RS		
<b>Tragkraft in kg:</b>	50	<b>Radbreite in mm:</b>	2x 7
<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	22,50	<b>Bauhöhe in mm:</b>	66
<b>Sackloch in mm:</b>	10	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	10 : +40
<b>Norm:</b>	EN 12528	<b>EAN-Code:</b>	4250217360930
<b>Störkreisradius in mm:</b>	76,00		

### Gehäusebeschreibung

- Gehäuse aus Polyamid
- Rückenlager Gleitlager

### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Gleitlager ohne Distanzrohr
- elektrisch leitfähig

